



TAM Paint (Сеид Дичал Камал)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растворителя



История

TAM Paint Company была основана около полувека назад и известна как первый производитель полиэфирной шпатлевки на иранском рынке.

Основной деятельностью компании изначально было производство материалов для подготовки поверхности, включая различные виды полиэфирной шпатлевки, целлюлозной шпатлевки и целлюлозного грунта.

С течением времени и в соответствии с потребностями рынка данное предприятие, создав отдел исследований и разработок (R&D) и опираясь на ценный накопленный опыт, а также на профессионализм и креативность сотрудников, приступило к производству различных видов автомобильных и промышленных лакокрасочных.

В настоящее время основным направлением деятельности компании является производство всех видов авторемонтных красок для автопилота.

За последние годы значительная часть продукции компании экспортировалась в Азербайджан, Афганистан, Ирак, Грузию, Таджикистан, Армению, Пакистан и другие страны.

Главной причиной успеха компании является способность удовлетворять потребности клиентов за счет поставки высококачественной продукции, проведения обучения в соответствии с запросами клиентов, а также самостоятельного изучения рынков.

Бренды:

Учитывая различные уровни качества, представленные на рынке, компания TAM Paint предлагает свою продукцию под следующими шестью различными зрлами



POLTAM

PolyFix

NEXEN

Uvex

AKUA

@_tam_pain



TAM Paint

(Сеид Днала Камал)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растворителей

Нитроцеллюлозные краски (НЦ)

Область применения и характеристики

ТАМ нитроцеллюлозные краски марки TAM 4000 основаны на нитроцеллюлозной смоле, которая обеспечивает ускоренное высыхание на открытом воздухе.

Данный продукт обладает отличной эластичностью, **высоким глянцем** и стойкостью **УФ-излучению**. Он устойчив к атмосферным **воздействиям**, перепадам температур и агрессивным химическим веществам, включая бензин.

Область применения и характеристики

Этот продукт используется в качестве финишного покрытия для окраски кузовов автомобилей и других металлических поверхностей. Краска идеально подходит для работы в различных температурных условиях, когда требуется максимально быстрое время высыхания.

- Варианты исполнения: глянцевая, полуматовая или **матовая**.
- Цветовая гамма: производится в широком диапазоне цветов.

Время высыхания

- ✓ При толщине слоя 60 микрон и температуре окружающей среды 25°C показатели высыхания следующие:
 - Высыхание «на отлип» (поверхностное): 5 минут
 - Полное высыхание (глубокое): 90 минут



@_tam_pain



TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растворителей



Нитроцеллюлозные грунты: 2000, 3000, 4000, 5000

Нитроцеллюлозные грунты нашей компании производятся на основе специальной алкидно-нитроцеллюлозной смолы.

Преимущества продукта:

- Высокая укрывистость и отличная адгезия.
- Превосходная ударопрочность и хорошая эластичность.
- Высокая устойчивость к различным атмосферным воздействиям.

Технические характеристики:

- **Цвета:** Продукт выпускается в сером, белом, черном и бежевом цветах.
- **Совместимость:** Рекомендуется не наносить эмали серий 21, 69 и 54 поверх этого продукта.
- **Время высыхания:** Важно отметить, что нанесение второго слоя должно производиться примерно через 2 часа.



@..tam_pain



TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растворителей

Целлюлозная шпатлевка: 1119, 1120, 1121

Целлюлозная шпатлевка представляет собой однокомпонентный продукт на основе алкидной смолы и нитрата целлюлозы. Данный состав предназначен для заполнения неровностей и выравнивания как металлических, так и неметаллических поверхностей.

Основные преимущества:

- ✓ **Высокая скорость высыхания:** позволяет значительно ускорить процесс подготовки поверхности.
- ✓ **Отличная эластичность:** предотвращает растрескивание покрытия при эксплуатации.
- ✓ **Легкость в обработке:** шпатлевка очень хорошо и комфортно шлифуется.
- ✓ **Высокая заполняющая способность:** эффективно скрывает дефекты основания.
- ✓ **Влагостойкость:** продукт обладает высокой прочностью и устойчивостью к проникновению влаги.



@_tam_pain



TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Продакция и экспорт от тапа, с райит-дуострагое и типов фнетькоов.



Полиэфирная шпатлёвка: POLYFIX – POLTAM – AKUA – NEXEN

Данный продукт разработан и изготовлен на основе специальной полиэфирной смолы.

Среди важных свойств данного продукта можно отметить подходящую скорость высыхания, очень хорошую полируемость, отличную заполняющую способность и легкость шлифования, при этом он обладает очень подходящей твердостью. Данный продукт используется в качестве выравнивающего материала для поверхности и, помимо последовательного нанесения слоями, может применяться для заполнения поверхностных царапин.

Данный продукт может использоваться на пластиковых поверхностях, поскольку обладает хорошей эластичностью.

- ✓ Следует учитывать, что после смешивания с отвердителем (1:50) продукт необходимо использовать немедленно, так как срок пригодности после смешивания с отвердителем составляет примерно 5–9 минут (в холодное время года можно использовать до 2 граммов отвердителя).





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Production and export of types of paints, substrates, and types of thinners

Масляные краски (алкидные)

Основные преимущества:

Абсолютные факты:

- Водостойкая и устойчивая к истиранию, подходит для наружных работ, и для внутренних работ.

Применение:

- Наносится на поверхности, обработанные грунтовкой; UV устойчивая к выцветанию, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, в том числе для покраски автомобилей, мебели, дверей, окон, etc.



Время высыхания

- Поверхностное: 100 минут
- Полное (глубокое): 8 часов
- Окончательное отверждение



@..tam..pain





TAM Paint (Сейед Дкаляль Камал)
Производство и экспорт красок, грунтовок, эмалей и растворителей



Полиуретановые краски:

TAM Paints 21 (двухкомпонентная полиуретановая)

Данный продукт изготовлен на основе акриловой смолы, и к важным и основным свойствам данного продукта относится стабильность, высокий глянец в различных атмосферных условиях, водостойкость, высокая ударопрочность и эластичность, а также высокая стойкость к химическим веществам, таким как бензин.

Время пали обладает хорошеустойчивостью к ультрафиолетовому излучению

Также данный продукт демонстрирует хорошую стойкость в средах с коррозионными условиями.

Данный продукт применяется в качестве долговечного декоративного и защитного финишного покрытия на различных поверхностях, таких как железо и алюминий.
стекловолоочно и армированный полиэстер.

- ✓ Время высыхания «на отлип» составляет около 1 часа при температуре: 25°C и толщине слоя 60 микрон, и около 5 минут при температуре 80°C.
- ✓ Время полного внутреннего (глубинного) высыхания составляет максимум 12 часов при температуре 25°C и 20 минут при температуре 80°C.
- ✓ Время окончательного полного высыхания: около одной недели при температуре 25°C и 6 часов при температуре 80°C.





TAM Paint (Сейед Джаляль Камал)
Производство и экспорт красок, грунтовок, эмалей и растворителей



Двухкомпонентный противоцарапинный прозрачный лак (полиуретановый): TAM-UVEX – NEXEN – POLYFIX

Двухкомпонентный противоцарапинный прозрачный лак данной компании изготовлен на основе акриловой смолы.

Данный продукт полностью конкурентоспособен с аналогичными зарубежными продуктами на рынке. Среди важных и основных свойств данного продукта можно отметить высокий глянец, очень короткое время высыхания и высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Высокая устойчивость к царапинам, очень подходит для применения.

- ✓ Данный продукт может использоваться поверх базовых эмалей 54 и 69.
- ✓ Не используйте данный продукт на целлюлозных и масляных красках.
- ✓ Для применения данного продукта рекомендуется использовать отвердитель и растворитель данной компании.



@..tam..pain



TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Production and export of types of paints, substrates, and types of thinners



Ускотител (Акселесаров)

Данный продукт используется для ускорения высыхания красок и лаков. Рекомендуется использовать продукт в пропорции 1:1 с краской. Продукт для ускорения высыхания красок и лаков.

Ото-отвердитель для двухкомпонентных красок (Полиуратонный):

TAM-UVEX-NEXEN-POLYFIX

Этот отвердитель (hardener) используется для отверждения Aliphatic Isocyanates, и используется в смеси с Isocyanates, и используется для отверждения акриловых продуктов, лаков и грунтовок.





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растебритенья



Грунт для пластика: 2200 (бесцветный) – 2100

Применение: Продукт можно использовать для таких пластиковых поверхностей, как ПП (PP) и АБС (ABS).

Виды: Выпускается в двух вариатах: серый ий и бесцветный.

Разбавление: Для разбавления используйте целлюлозный растворитель.



@..tam..pain



TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Production and export of types of paints, substrates, and types of thinners

Металлизированные эмали – Серия 54

Данный продукт – metallic пресэте дхспх лакоо поспртнвфеднв” (base coat) ossured polyester resin ossora wnan co еффеко: “basana эмалк) to расвон stozis, resin, unisecstan и unique application сн саз, ships, мамы. Облмсть унпереса сммель унпнелъсрнсвв днза оосіііті псаванно вкт праість днпн овісннл, енло ндаселных поіспсізі, аззо пластннл, азвнспрнлх нвершімнлнл нлзавл н дрвлл, баев glossy, bright.

Для даянлемея нлтіпнл рсульт-реслвлх the clear clear coats плк, гасон злзспее проной кэмлвл. Для екс-ловеніюпн. Это нольланіе н пнлзавл пнне лссей рубвллв хнмнспнчнх врыіслней, нзз о UV-разн, во праастннх во радмсл пвлдуоо длутоо гль н в яраесты.

Дутове првемствь продукта: Претога јвз нролзолнлнл, Внсісна урлствссосы н отленгт addeession.



@..tam..pain





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)
Production and export of types of paints, substrates, and types of thinners



Перламутровые Base Coats – Series 69

Данный продукт представляет двухслойное лакокрасочное покрытие (base coat) на основе эмали (базовая эмаль (базовая полиэфирная смола), растворители). Обладает отличными свойствами для, ships, trains, вагоны, аэрокосмические, tails, поршень, из алюминия и дерева.

Для производства предназначены специальные линии производства лакокрасочных материалов. Это можно увидеть в любом месте, для краски, пластика, металла, и wooden parts.

Другие преимущества продукта:

- Простота использования
- Высокая укрывистость
- High укрывистость
- Эластичность, отличная адгезия



@_tam_.pain





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Производство и экспорт красок, грунтовок, эмалей и растворителей

Грунтовка на эпоксидной основе

Данный продукт производится на основе эпоксидной смолы и полиамидного отвердителя и фактически является двухкомпонентным материалом, отверждающимся при температуре окружающей среды.

Данный продукт применяется в качестве грунтовочного слоя в системах защитных покрытий для металлических поверхностей.

Продукт обладает очень высокой стойкостью к воздействию химических веществ, растворителей и влаги.

Среди других важных и основных свойств данного продукта можно отметить высокую адгезию и коррозионную стойкость.





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Производство и экспорт видов красок, субстратов и видов растворителей



Добавки и растворители:

Антисиликон (Пеногаситель):

Эта добавка используется для эмалей серии «21» и двухкомпонентных лаков в случаях, когда по разным причинам использовались низкокачественные растворители. Она предотвращает появление вздутий и пузырьков на поверхности.



Растворители:

Растворитель 21 (Двухкомпонентный / Полиуретановый):

Этот продукт предназначен для разбавления эмалей и двухкомпонентных грунтов.

Растворитель для переходов (Fade-Out) (Fade-Out) (21-91):

Специальный продукт для эмалей серии «21» и двухкомпонентных лаков, который используется для создания плавного перехода (смягчения) между ренотами на поверхности.

Важное примечание:

Данный продукт нельзя использовать для разбавления эмалей серий 21, 54 и 69.

Растворитель для базовых покрытий (54-69):

Этот продукт используется для разбавления базовых эмалей (Base Coats).





TAM Paint (Seyyed Jalal Kamal)

Production and export of types of paints, substrates, and types of thinners



Factory : 65th street, Next to the Helal-e- Ahmar, between 18th & 19th KM of special road of Karaj
Tehran, Iran. Tel: +98 21 44987613- 14, +98 21 44980212 Fax: +98 21 44988901

+98 938 486 2883

t.me/TAMpaint

instagram.com/_tam_.paint

www.rangtam.ir



Email : info@rangtam.ir